

Saratoga Sverniciatore Superattivo

Saratoga Sverniciatore Superattivo è lo sverniciante a base di solventi ossigenati (senza clorurati) che agisce in profondità.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Agisce in profondità eliminando rapidamente ogni tipo di vernice, anche quelle più vecchie e resistenti (ad eccezione di alcuni bicomponenti) da legno, ferro e metalli non ferrosi.

Non altera i supporti su cui viene applicato, non annerisce il legno e allunga i tempi di comparsa della ruggine sulle superfici metalliche trattate (attenzione, non applicare su supporti plastici).

La formulazione in gel, permette applicazioni in verticale senza colature, per un lavoro più rapido e preciso.

Efficace su fondi, impregnanti, antiruggine, vernici sintetiche, ad olio, alla nitrocellulosa, acriliche, poliesteri, poliuretaniche, smalti a freddo e a forno, idropitture, plastici murali, ed inoltre su stucchi, collanti per moquette, parquet e vernici nel settore nautico.

MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- Sul supporto da sverniciare stendere con un pennello una mano uniforme di prodotto dello spessore di 2/3mm, ricordando che l'applicazione su superfici piane permette un risultato più rapido e migliore (non applicare su superfici calde o sotto la luce diretta del sole).
- Attendere da 3/5 minuti sino a 4 ore in funzione del tipo e degli strati di vernice da rimuovere (il prodotto rimane attivo sino a quando non secca, anche 24 ore).
- Indicativamente occorrono 20/30 minuti per vernici sintetiche e gli smalti all'acqua, circa 1-2 ore per le vernici poliuretaniche a solvente e all'acqua e 4 ore per le vernici poliesteri e gli smalti a forno.
- Togliere gli strati ammorbiditi con una spatola metallica o un raschietto metallico (sui supporti in legno è consigliabile utilizzare la spatola o il raschietto solo nel senso della vena del legno)
- Sciacquare con acqua tiepida e pulire con spazzola a setole dure (naturali o sintetiche).
- Attendere 24 ore prima di procedere all'applicazione del nuovo strato di finitura.
- Qualora la vernice da rimuovere sia stata data in molte mani successive, è possibile effettuare più trattamenti di sverniciatura successivi.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Aspetto	Gel
Colore	Incolore
Densità a 15°C	0.935 ± 5

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a 20/25°C per 24 mesi dalla data di produzione

NOTE/AVVERTENZE

Conservare in luogo fresco.

Conservare fuori della portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione	Contenuto	Codice prodotto	Imballo pezzi
Sverniciatore Superattivo	750 ml	54 293 001	6



Rev 01 del 05/06/2015- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza s.p.a.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.