

Saratoga Adesivo Vinilico W.D3 per Legno

Saratoga W.D3 è un adesivo acetovinilico in dispersione acquosa specifico per incollaggi con alta resistenza all'acqua (classificato D3 secondo la DIN EN204), alla temperatura (conforme alla norma Watt 91>7N/mm²), riferito ad un assemblaggio legno/legno, faggio), all'invecchiamento.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Ideale per incollaggio di porte e finestre, mobili per cucine e bagni, per incollare laminati plastici con truciolare, MDF, HDF, legno duro e tenero in generale.

MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- Le superfici devono essere pulite, asciutte ed esenti da polvere e grassi: eliminare le parti friabili non perfettamente aderenti ed eventuali strati di vernice.
- Applicare su una sola delle due superfici con un pennello o una spatola dentata o mediante incollatrice
- Accoppiare le superfici premendo. Per risultati ottimali *, si consiglia di serrare con morsetti o presse le parti incollate per 25-30 minuti.

Pulizia: appena applicato con acqua; quando indurito si pulisce con una lametta o con carta abrasiva.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto		fluido bianco
pH a 23°C		ca 3
Tempo aperto	minuti*	7-9
Tempo di presa iniziale	minuti*	20-30
Indurimento finale	ore*	12
Temperatura di applicazione	°C	+5/+40
Temperatura minima di filmazione	°C	+5
Resistenza alla temperatura	°C	-20/+80
Viscosità Brookfield RVT 23°C	mPa*s	13000-18000
Resa	g/m ²	150-200

*a 20°C con umidità del legno 12%, 70% Umidità relativa e 150/200 g/m² spalmatura

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino a 20/25°C per 12 mesi dalla data di produzione. Teme il gelo.

NOTE/AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione	Contenuto	Codice prodotto	Pz.	Codice EAN
Adesivo vinilico W.D3	250 g	57 702 001	12	8005860577022

