

SARATOGA COLLA RAPIDA PER LEGNO

Saratoga Colla Rapida per Legno, è un adesivo Vinilico bianco, che dopo essiccazione diventa trasparente

SETTORI DI APPLICAZIONE

Si usa per incollaggi su legno e derivati, in falegnameria, per assemblaggi di mobili, manufatti, incastri, per incollaggi con truciolare, tamburati, compensati, MDF, HDF, carta, cartone, tessuto, feltro, sughero ed altre superfici porose.

APPLICAZIONE

- Le superfici devono essere pulite, asciutte, esenti da polvere e grassi: eliminare le parti friabili ed eventuali strati di vernice.
- Tagliare la punta dell'ugello e applicare l'adesivo su una sola delle due superfici da incollare; in caso di superfici ampie, si consiglia di utilizzare un pennello o una spatola dentata
- In funzione della porosità dei materiali da incollare, a +23°C si hanno tempi di presa che vanno da 5 a 10 minuti; indurimento finale dopo 6-8 ore.
- Per un risultato ottimale si consiglia di serrare le parti incollate con morsetti o presse per 10-15 minuti.

Pulizia immediata con acqua, quando indurito, si toglie con una lametta o con carta abrasiva.

CARATTERISTICHE TECNICHE:	
Aspetto	Liquido lattiginoso
Temperatura di applicazione	+5/+40°C
Resa	150-200 g/m ²
Viscosità a 20°C	15 000 – 25 000 mPas
Peso specifico	1.10 g/cm ³ circa

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a +20/25°C. Teme il gelo.

NOTE/AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione	Contenuto	Codice prodotto	Imballo pezzi	Codice EAN
Flacone	750 g	57 317 001	12	8005860573178

