

Saratoga Happy Color Stucco

Saratoga Happy Color Stucco è un fondo riempitivo-stucco spray a base solvente.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Saratoga Happy Color Stucco copre rapidamente i piccoli graffi, prepara le superfici per la verniciatura. Aderisce ad ogni materiale, ad eccezione di quelli antiaderenti, e può essere utilizzato come turapori o mano di fondo sul legno (non deve essere lavorato o fresato).

Si utilizza su carrozzerie d'auto, mezzi pesanti, barche, ed in genere su tutte le superfici verniciate o smaltate.

MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- Pulire accuratamente le superfici
- Mascherare le parti che non devono essere stuccate
- Agitare la bombola sino ad un minuto dopo che avete sentito il rumore delle biglie all'interno
- Spruzzare da una distanza di 30 cm
- Per graffi profondi applicare più mani, attendendo circa 30 minuti tra una mano e l'altra
- Il prodotto è carteggiabile dopo circa 24 ore

Non adatto per graffi profondi più di 0.8 mm o per avvallamenti estesi

Rimozione vernice con acetone e/o diluente nitro. Bombola con valvola autopulente.

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a +20/25°C.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	Bombola contenente liquido sotto pressione	
Colore		Bianco
Densità a +20°C	g/ml	Ca. 0.78
Resa bombola*	m ²	1,5-2
Resistenza a temperatura	°C	+100/ +120
Fuori polvere dopo	minuti	10
Asciutto al tatto dopo	minuti	20
Asciutto in profondità dopo	ore	24

*A seconda della quantità di prodotto applicato

NOTE/AVVERTENZE

Prodotto da non destinarsi ai bambini.

Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it



Descrizione	Contenuto	Codice prodotto	Imballo pezzi	Codice EAN
Bombola	ml 400	88 172 001	6	8005860881723