

Saratoga Pittura Anticondensa - Rivestimento Antimuffa Termoisolante

Saratoga Z12 Pittura Anticondensa Rivestimento Antimuffa Termoisolante è la pittura che impedisce l'insorgere della muffa nei locali di casa. Grazie alle microsferiche contenute nella sua formula, aumenta il potere termoisolante delle pareti, evitando la formazione di condensa e l'accumulo di umidità nei muri, causa di muffe, macchie e cattivi odori.

Saratoga Z12 Pittura Anticondensa Rivestimento Antimuffa Termoisolante è caldo al tatto, di colore bianco vellutato e può essere facilmente colorato con i pigmenti concentrati per idropitture, per rendere la tinta uguale a quella dei muri esistenti.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Saratoga Z12 Pittura Anticondensa Rivestimento Antimuffa Termoisolante è indicato per tutti quei locali che, a causa dell'umidità interna o all'esposizione a nord, sono soggetti alla formazione di muffe.

MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- Applicare a superfici pulite, asciutte e compatte.
- Le zone con muffa devono essere precedentemente trattate con Saratoga Z10, pulite con acqua e lasciate asciugare.
- Su muri nuovi, applicare una mano di fissativo.
- Diluire al 20% in volume con acqua; applicare almeno due mani di prodotto per ottenere un buon isolamento termico (attendere almeno 6 ore tra una mano e l'altra).
- Per finiture lisce utilizzare un pennello; per finiture bucciate servirsi di un rullo.

Pulizia con acqua.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Colore	Bianco colorabile
Asciutto al tatto dopo	2-3 ore
Seconda mano dopo	6 ore
Asciutto in profondità	24 ore
Temperatura minima di applicazione	> +5°C
Resa per mano:	Finitura liscia: 3-3,5 m ² /litro Finitura bucciata: 2-2,5 m ² /litro
Applicazione	Pennello o rullo

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino se conservato in contenitori originali non aperti a +20/25°C. Teme il gelo.

NOTE/AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Descrizione	Contenuto	Codice prodotto	Imballo pezzi	Codice EAN
Barattolo	750 ml	07 140 001	8	8 005860 071407

