

## Saratoga American Tape

Nastro con un'armatura in poliestere laminata e coestrusa con polietilene adesivizzato in gomma naturale. E' un nastro con alta adesività, impermeabile, con ottima resistenza alle temperature e agli agenti atmosferici.

### SETTORI DI APPLICAZIONE

Banda sigillante per l'impiantistica e la manutenzione dei sistemi di riscaldamento e condizionamento dell'aria, per le sue caratteristiche è diventato indispensabile in ambienti ed attività totalmente diversi tra loro: dal lavoro, all'industria, all'ufficio alla casa e al Fai-Da-Te.

Si utilizza su condotte d'aria, tubazioni, tubi dell'aspirapolvere, per la riparazione di canne da giardino, fissaggio di cavi e pannelli su riprese televisive e allestimenti fieristici, per le piccole riparazioni/fissaggi su auto e moto (in sede di primo intervento), riparazioni di caschi, stivali, decorazione di racchette da tennis e per molti altri utilizzi.

E' un nastro con forza meccanica superiore, alta adesività su qualsiasi superficie (anche la foglia di politene), impermeabilità, morbidezza, conformabilità, resistenza alle temperature (fino a +85°C) ed ai fattori atmosferici, facilità d'uso (si spezza comodamente con le mani).

### MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- Srotolare e applicare il nastro a superfici pulite, asciutte e sgrassate
- Non toccare il nastro con le dita (si ridurrebbe il potere adesivo)

### Caratteristiche tecniche

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Spessore totale             | 0,26 mm ((DIN EN 1942)      |
| Resistenza a trazione       | ≥80 N/25 mm (DIN EN 14410)  |
| Allungamento a rottura      | Dal 5 al 10% (DIN EN 14410) |
| Adesione                    | ≥8 N/25 mm (DIN EN 1939)    |
| Temperatura di applicazione | +5/+40°C                    |
| Temperatura di esercizio    | -20/+85°C                   |

### MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino a +20/+25°C.

### AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito [www.saratoga.it](http://www.saratoga.it)

| Codice prodotto | Descrizione                                 | Colore | Formato      | Codice EAN    |
|-----------------|---------------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 63 055 005      | American Tape nero 25 x 50 con cavallotto   | nero   | 25 m x 50 mm | 8005860909991 |
| 63 052 001      | American Tape grigio 10 x 50 con cavallotto | grigio | 10 m x 50 mm | 8005860630529 |
| 63 055 004      | American Tape grigio 25 x 50 con cavallotto | grigio | 25 m x 50 mm | 8005860630550 |
| 63 050 001      | American Tape grigio 50 x 50                | grigio | 50 m x 50 mm | 8005860630505 |

