

Scheda Tecnica Saratoga Plastivil

Saratoga Plastivil è il nastro isolante adesivo autoestinguente in PVC. È resistente all'abrasione, agli oli, alle temperature e agli agenti atmosferici. Mantiene la sua elasticità alle alte e alle basse temperature.

SETTORI DI APPLICAZIONE

È ideale per isolamenti elettrici, impiantistica civile e industriale, avvolgimento e fasciatura di cavi, cablaggi e fasciature di circuiti di auto, moto ed elettrodomestici, fissaggio e rinforzo e creazioni di codici colore su impianti di vario genere.

Caratteristiche tecniche

Spessore	0.13 mm
Allungamento a rottura	180%
Carico di rottura	25 N/cm
Rigidità dielettrica	40 KV/mm
Resistenza alla temperatura	-40/+105°C
Adesione su acciaio	1.8 N/mm

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a +10/+25°C, in caso di stoccaggio a temperature diverse, ricondizionare prima dell'utilizzo. Conservare in luogo asciutto, proteggere dal gelo, dall'esposizione diretta a fonti di calore e dalla luce.

AVVERTENZE

Tenere fuori della portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione	Contenuto	Codice prodotto	Pezzi per confezione
BIANCO ROTOLO mm 15	m 10	62.615.101	10
ROSSO ROTOLO mm 15	m 10	62.615.103	10
GRIGIO ROTOLO mm 15	m 10	62.615.104	10
NERO ROTOLO mm 15	m 10	62.615.105	10
BLU ROTOLO mm 15	m 10	62.615.108	10
BIANCO ROTOLO mm 19	m 25	62.719.251	10
GRIGIO ROTOLO mm 19	m 25	62.719.254	10
NERO ROTOLO mm 19	m 25	62.719.255	10
BLU ROTOLO mm 19	m 25	62.719.258	10
GIALLO/VERDE ROTOLO mm 19	m 25	62.719.259	10
NERO ROTOLO mm 25	m 25	62.725.001	8
BIANCO ROTOLO mm 25	m 25	62.725.002	8
GRIGIO ROTOLO mm 25	m 25	62.725.004	8
BLU ROTOLO mm 25	m 25	62.725.008	8
GIALLO/VERDE ROTOLO mm 25	m 25	62.725.009	8
NASTRI IN ESPOSITORE	pz. 168	62.726.001	1

