

## Saratoga Z5 SIGILLANTE ACRILICO EFFETTO INTONACO

Saratoga Z5 SIGILLANTE ACRILICO EFFETTO INTONACO è un sigillante acrilico monocomponente, appositamente formulato per ricreare l'effetto dell'intonaco civile, cioè della malta fine. Ha un'ottima adesione ai materiali porosi, anche se temporaneamente umidi. Z5 è di colore bianco opaco verniciabile con le pitture comuni o smalti per la casa, per interni ed esterni, ha un'ottima resistenza agli agenti atmosferici.

### SETTORI DI APPLICAZIONE

Saratoga Z5 SIGILLANTE ACRILICO EFFETTO INTONACO è specifico per riempire crepe, fessure e fori in facciate, pareti e soffitti, per giunti di raccordo tra muro e telaio di porte e finestre.

### MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- Saratoga Z5 SIGILLANTE ACRILICO EFFETTO INTONACO si applica a superfici pulite e sgrassate.
- Preparare la superficie da trattare e applicare il nastro maschera per la profilatura dei bordi (rimuovere immediatamente dopo l'applicazione).
- Tagliare l'ugello nel diametro desiderato.
- Si estrude con pistola.
- Il sigillante applicato deve essere protetto dalla pioggia o dall'acqua in genere subito dopo l'applicazione, per 2 ore in ambiente caldo e almeno per 24 ore in ambiente freddo.
- Pulizia immediata con acqua; quando indurito si toglie con una lametta.

CARATTERISTICHE	TECNICHE	
Peso specifico	g/cm <sup>3</sup>	1,76 +/- 0,05
consistenza		pastosa
Colore		Bianco opaco
Tempo di lavorabilità*	minuti	10-15
Velocità di indurimento*	settimane	1-2
Temperatura di applicazione	°C	+5/+40
Durezza shore A	°	25
Movimento di lavoro	max	7%

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa

### PRIMER

Z5 SIGILLANTE ACRILICO EFFETTO INTONACO generalmente non richiede primer sui più comuni supporti porosi utilizzati in edilizia.

### LIMITAZIONI

Nel caso delle seguenti applicazioni, si raccomanda l'utilizzo di Saratoga SILICONE SIGILLANTE NEUTRO:

- ✓ Su superfici metalliche non verniciate.
- ✓ In giunti costantemente immersi in acqua.
- ✓ Su zone pedonabili.
- ✓ Su superfici bituminose.
- ✓ Su vetro, marmo, granito.

### MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino a 20/25°C. Teme il gelo.

### NOTE/AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito [www.saratoga.it](http://www.saratoga.it)

Descrizione	Contenuto	Pezzi per confezione	Codice
CARTUCCIA	ml 310	15	54.721.001

