

Saratoga GRASSO ALTE PRESTAZIONI

Saratoga GRASSO ALTE PRESTAZIONI, grazie a caratteristiche di estrema resistenza al calore, all'usura ed ai carichi, è in grado di risolvere tutti i problemi di lubrificazione e protezione, anche a quelli più critici. Formulato a base di idrossistearato di litio complesso e PTFE, è utilizzabile a temperature comprese tra -40 e +300°C. Garantisce massima resistenza agli altissimi carichi (EP) ed elevate proprietà anticorrosive ed antiusura (AW).

SETTORI DI APPLICAZIONE

Impiegabile in tutti i tipi di cuscinetti a sfere e a rulli, anche se di grandi dimensioni e funzionanti ad alta velocità; è consigliato per parti in movimento di macchinari, cavi guidati, guide, giunti, mandrini filettati, alberi scanalati, catene di trasmissione, ingranaggi; inoltre è indicato per lubrificazioni industriali, macchine (movimento terra, edile, giardinaggio, agricole, ecc.).

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Formulato a base di	Idrossistearato di litio complesso e PTFE
Consistenza NLGI	Classe 2
Temperatura d'esercizio	-40/+300°C

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino a +20/25°C.

NOTE/AVVERTENZE

Conservare fuori della portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione	Contenuto	Codice prodotto	Imballo pezzi	EAN
TUBETTO	ml 100	54.307.001	12	8 005860 543072



Rev 01 del 24/02/2020- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Si declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall'uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.