

Saratoga Mastice Sigillante Refrattario

Saratoga Mastice Sigillante Refrattario è il sigillante monocomponente a base di silicati, specifico per impieghi a contatto con fiamme libere, con temperature fino a +1200°C.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Caminetti, stufe, forni e caldaie, per applicazioni su mattoni, calcestruzzo e metalli, per sigillare giunti e riparare fessure e crepe anche in presenza di fiamme libere. E' verniciabile. Non idoneo per sistemi di riscaldamento centralizzati e condutture del gas.

APPLICAZIONE

Le superfici devono essere pulite, asciutte e sgrassate.

Eliminare eventuali tracce di ruggine dalle superfici metalliche.

Inumidire le superfici porose quali calcestruzzo e mattoni.

Preparare la superficie da trattare ed applicare il nastro maschera Saratoga Vernimask per la profilatura dei bordi (rimuovere immediatamente dopo l'applicazione del sigillante).

Forare il tubetto con la parte superiore del tappo. Tagliare l'ugello nel diametro desiderato. Estrudere il prodotto con la chiavetta in dotazione.

Dopo l'uso, togliere l'ugello e chiudere il tubetto. Il sigillante residuo rimasto nell'ugello si asporta facilmente dopo l'indurimento.

Eventuale lisciatura con spatola bagnata con acqua saponata, entro 10 minuti.

Tempo di indurimento 2-3 giorni. Per accelerare l'indurimento, attendere 24 ore dall'applicazione, quindi accendere il fuoco e scaldare gradualmente le superfici sigillate, fino a completo indurimento del sigillante.

Teme il gelo

Pulizia: immediata con acqua, quando indurito si pulisce con una lametta.

Caratteristiche tecniche

Caratteristica	Unità	Valore
Peso Specifico	g/l	1.7-1.8
Consistenza		tixotropica
Perdita di peso (24 ore a 1000°C)	%	3
Tempo di lavorabilità	minuti*	10
Temperatura di applicazione	°C	+5/+40
Resistenza alla temperatura	°C	Max 1200

*a 23°C e 50 % Umidità Relativa

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a ±20/±25°C.

NOTE/AVVERTENZE

Vedere avvertenze in scheda di sicurezza del prodotto.

Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione	Contenuto	Cod. Prodotto	Imballo pz	Codice EAN
Blister bianco	50 ml	81 035 001	12	8 005860 810358
Tubetto bianco	50 ml	85 179 001	1 Ì	8 005860 Ì Ì F Ì J Ì
Tubetto nero	50 ml	85 179 002	1 Ì	8 005860 JJ Ì Ì Ì Ì
Tubetti in Display Box	36 pz	Ì Ì Ì F Ì G Ì € € F	1	È