

Saratoga UNIVIL EXTRA

Saratoga UNIVIL EXTRA è un adesivo acetovinilico in dispersione acquosa, indicato per l'incollaggio di tutti i tipi di legno, con una buona resistenza all'acqua e ai cicli gelo/disgelo.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Saratoga UNIVIL EXTRA è ideale per ogni tipo di legno, sia a freddo che a caldo per incollare laminati plastici con truciolare, tamburati, compensati, MDF, HDF, carta, cartone, tessuto, feltro, sughero e altre superfici porose.

MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- Le superfici devono essere pulite, asciutte, esenti da polvere e grassi.
- Eliminare le parti friabili non perfettamente aderenti ed eventuali strati di vernice.
- Svitare il puntale rosso e togliere il sigillo di garanzia
- Riavvitare il puntale rosso e applicare l'adesivo su una sola delle due superfici da incollare.
- In caso di superfici ampie, si consiglia di utilizzare un pennello o una spatola dentata.
- Per un risultato ottimale si consiglia di serrare le parti incollate con morsetti o presse per sei ore.

Pulizia con acqua appena applicato; quando indurito con una lametta o carta abrasiva.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Resa	150-200 g/m ²
Viscosità a 20°C	30000 - 40000
Ph	3÷0,2
Resistenza all'acqua	D2 secondo le norme DIN EN 204
Tempo aperto*	7-9 minuti
Tempo di presa*	15-20 minuti
Indurimento finale*	6 ore
Temperatura di applicazione	+5/+40°C
Resistenza alla temperatura	-20/+80°C
Temperatura minima di filmazione	>+3°C

* a 23°C e con umidità del legno 9-12%

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino a 20/25°C. Teme il gelo.

NOTE/AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione	Contenuto	Codice	Pezzi	EAN
TUBETTO	ml 150	57.291.001	12	8 005860 572911

