

## Saratoga Tocco Carrozzeria

Saratoga Tocco Carrozzeria è lo smalto speciale per carrozzeria auto e moto a essiccazione rapida.

### SETTORI DI APPLICAZIONE

Saratoga Tocco Carrozzeria è ideale per ritocchi su carrozzeria di auto, moto, scooter e bici. Resiste a eventuali sversamenti di carburante possibili nei rifornimenti ma deve essere asciugato subito. Essicca al tatto in 20 minuti.

### APPLICAZIONE

- Pulire accuratamente la superficie da grassi, polvere, ruggine, ecc.
- Schemmare la zona attorno alla parte da spruzzare e carteggiare la superficie da trattare con carta abrasiva n° 400 umida.
- Asciugare perfettamente la superficie e, se si tratta di lamiera nuda o graffiata, applicare uno strato di Saratoga Tocco Carrozzeria Stucco Riempitivo.
- Agitare energicamente per un minuto la bombola capovolta.
- Spruzzare da una distanza di 20-30 cm con un movimento lento e costante in orizzontale; dopo circa un minuto, ripassare con movimento verticale.
- Per evitare colature è preferibile spruzzare in più strati sottili.
- Evitare di spruzzare in presenza di vento che possa sollevare polvere.
- Dotato di valvola autopulente.

Rimozione vernice con Acetone e/o Diluente Nitro.

| CARATTERISTICHE TECNICHE               |  |
|--|--|
| Aspetto                                | Bombola contenente liquido sotto pressione |
| Densità a 20°C                         | 0,75-0,80 g/ml                             |
| Temperatura di lavoro                  | Fino a +130°C                              |
| Fuori polvere dopo                     | 10 minuti                                  |
| Asciutto al tatto dopo                 | 20 minuti                                  |
| Asciutto in profondità dopo            | 24 ore                                     |
| Resistenza allo sversamento di benzine | 48 ore                                     |

### MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a +20/25°C.

### AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito [www.saratoga.it](http://www.saratoga.it)

| Descrizione               | Contenuto | Codice prodotto | Pezzi per confezione |
|---------------------------|-----------|-----------------|----------------------|
| Trasparente lucido        | 400 ml    | 88 410 001      | 6                    |
| Bianco elettrodomestici   | 400 ml    | 88 410 002      | 6                    |
| Bianco opaco              | 400 ml    | 88 410 003      | 6                    |
| Nero lucido               | 400 ml    | 88 410 004      | 6                    |
| Nero opaco                | 400 ml    | 88 410 005      | 6                    |
| Fondo antiruggine         | 400 ml    | 88 410 006      | 6                    |
| Alluminio ruote           | 400 ml    | 88 410 016      | 6                    |
| Bianco 210                | 400 ml    | 88 410 210      | 6                    |
| Giallo taxi               | 400 ml    | 88 410 279      | 6                    |
| Grigio Steel metallizzato | 400 ml    | 88 410 647      | 6                    |
| Trasparente lucido        | 200 ml    | 88 400 001      | 6                    |
| Nero lucido               | 200 ml    | 88 400 004      | 6                    |

|                           |        |            |   |
|---------------------------|--------|------------|---|
| Fondo antiruggine         | 200 ml | 88 400 006 | 6 |
| 233 Bianco                | 200 ml | 88 400 233 | 6 |
| 249 Bianco                | 200 ml | 88 400 249 | 6 |
| Nero metallizzato         | 200 ml | 88 400 602 | 6 |
| Alluminio metallizzato    | 200 ml | 88 400 620 | 6 |
| Grigio steel metallizzato | 200 ml | 88 400 647 | 6 |



Rev 02 del 05/03/2020- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Si declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall'uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Storza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.