

Saratoga Silicone Acetico Super Rapido

Saratoga Silicone Acetico Super Rapido è il sigillante siliconico monocomponente a reticolazione acetica, a polimerizzazione super rapida con protezione antimuffa. Asciuga in 2 ore, con risultati durevoli nel tempo. La formazione rapida di una consistente pelle superficiale ne consente l'uso in ambienti soggetti a umidità già dopo 2 ore.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Ideale per sigillature in bagni, cucine e su sanitari in genere (box doccia, lavelli, vasche da bagno, ecc.). Indicato per uso universale su supporti non porosi quali vetro, ceramica, alluminio, inox, piastrelle, porcellana, legno e metalli verniciati, e alcune materie plastiche (escluso PE, PP, PTFE). Per interni ed esterni.

MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- Si applica a superfici pulite, asciutte e sgrassate.
- Preparare le superfici da trattare e applicare il nastro maschera per la profilatura dei bordi (rimuovere subito dopo l'applicazione).
- Applicare sul fondo del giunto del materiale isolante, nastro adesivo: per giunti profondi, tamponare con Saratoga JOINT•FILLER o con materia plastica espansa.
- Tagliare l'ugello nel diametro desiderato.
- Si estrude con pistola per silicone.
- Non è verniciabile, quindi prima verniciare poi applicare il sigillante.

Si pulisce da superfici e utensili entro 10 minuti con Saratoga Via•Sil Fresco o con un panno pulito bagnato di solvente; quando indurito si toglie con Saratoga Via•Sil Indurito oppure con una lametta.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Consistenza		Tixotropico, non cola
Tempo di lavorabilità*	minuti	10
Velocità di indurimento*	mm/giorno	3
Temperatura di applicazione	°C	+5 / +40
Resistenza alla temperatura	°C	-60 / +200
Movimento di lavoro	%	20
Resa (cordolo mm4x4)	metri lineari	16

*a +23°C e 50% di umidità relativa.

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a +20/+25°C.

NOTE/AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione	Contenuto	Cod. Prodotto	PZ	Codice EAN
Trasparente	280 ml	85 310 001	12	8 005860 853102
Bianco	280 ml	85 311 001	12	8 005860 853119
Pbox misto	24 bianco + 12 trasparente	85 312 001	36	-



Rev 02 del 05/05/2022- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Si declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall'uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.