

Saratoga Adesivo Refrattario Caminetti e BBQ

Saratoga Adesivo Refrattario Caminetti e BBQ è l'adesivo monocomponente pronto all'uso per elementi refrattari a contatto con fiamme ed alte temperature fino a +1450°C. Resiste agli sbalzi termici, ai raggi UV, pioggia ed intemperie. Non sgretola, non sfarina, non si rompe e non ritira una volta asciutto; mantiene a lungo la sua compattezza. Alta tenuta e resistenza nel tempo, ottima spatolabilità, levigabile, verniciabile. Senza solventi, inodore.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Particolarmente indicato per montaggi di barbecue, si utilizza per caminetti e forni in cemento, pietra, calcestruzzo cellulare, muratura, mattoni a vista, ferro, materiali edili in genere, stufe e canne fumarie. Ideale per interni ed esterni.

APPLICAZIONE

- Si applica a superficie pulite, asciutte e sgrassate.
- Eliminare eventuali tracce di ruggine delle superficie metalliche, inumidire le superficie porose come calcestruzzo e mattoni.
- Prima dell'utilizzo mescolare bene con una spatola fino ad ottenere un impasto uniforme.
- Applicare con spatola o cazzuola uno strato sottile (massimo spessore 2 mm) di Adesivo Refrattario Caminetti e BBQ su una parte e applicare l'elemento da incollare.
- Eventuale liscivatura mediante spatola bagnata con acqua saponata, entro 2-3 minuti.
- Adesivo Refrattario Caminetti e BBQ è utilizzabile sia come Adesivo Refrattario che come stucco, in tal caso effettuare eventuale riparazioni con il prodotto stesso.

Pulizia immediata con acqua. Quando indurito si pulisce con una lametta.

CARATTERISTICHE TECNICHE:	
Colore	grigio
Consistenza	pastosa, ruvida
Tempo di lavorabilità*	2-3 minuti
Velocità di indurimento*	1-2 giorni
Temperatura di applicazione	da +5°C a +30°C
Resistenza alla temperatura	max +1450°C
Valore pH	ca. 10
Resa	1 confezione da 2,5 Kg è sufficiente per l'assemblaggio di un BBQ di medie dimensioni

*a +23°C e 50% di umidità relativa.

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a +20/25°C. Teme il gelo.

AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione	Formato	Codice prodotto	Imballo pezzi	EAN
Adesivo Refrattario Caminetti e BBQ	2,5 Kg	57 328 001	2	8005860573284



Rev 02 del 21/09/2023- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Si declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall'uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni. di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza s.p.a.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.