

Saratoga La Terrazza

Saratoga La Terrazza è un prodotto idrorepellente a base di polisilossani in solvente.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Protettivo consolidante anti-infiltrazioni, ideale per gres, cemento solo se levigato, clinker e cotto. Protegge e ripara balconi e terrazze dall'acqua e dall'umidità, è calpestabile. Non adatto per: marmo, pietra naturale e supporti molto assorbenti. Su cemento levigato dare una sola mano, eventualmente verificare la completa impermeabilizzazione con la prova dello spruzzino.

Protegge e impermeabilizza le fessure fino a 1 mm, evitando le infiltrazioni negli ambienti sottostanti e rallentando il degrado dei materiali su cui viene applicato, penetra infatti in profondità nelle fessure, nelle connessure e nelle cavillature, ne consolida la superficie, la protegge e la impermeabilizza. Grazie alla sua azione, evita l'insorgere di muffe, alghe ed eventuali efflorescenze. Protegge le fughe. Penetra in profondità nelle superfici, legandosi chimicamente con il materiale ma lasciandolo traspirare. E' pronto all'uso.

APPLICAZIONE

- Le superfici devono essere pulite, asciutte e sgrassate
- Applicare ad una temperatura ambiente tra i +5 e i +30°C. Non applicare su superfici esposte ai raggi del sole.
- Il prodotto è pronto all'uso, dare una mano passando a pennello, a rullo oppure a spruzzo, assicurandosi di passare molto bene le fughe e tutte le eventuali cavillature e fessure.
- Sempre frizionare entro massimo 5 minuti dall'applicazione con un panno o con carta assorbente e asciugare rimuovendo eventuali eccedenze rimaste in superficie (anche se non visibili). frizionare bene è indispensabile per far penetrare in profondità il prodotto nei materiali.
- In caso di ampie superfici, trattarle per porzioni successive, in modo da osservare le tempistiche sopra indicate. Solitamente la pavimentazione già impermeabilizzata dopo la prima mano, verificare effettuando una prova con uno spruzzino o un trigger o una pipetta: se la goccia d'acqua rimane in superficie senza essere assorbita, l'impermeabilizzazione è riuscita.
- Se necessario, applicare una seconda mano leggera (mai esagerare con il prodotto) seguendo le indicazioni di cui sopra. la seconda mano va applicata tra le 12 e le 24 ore dopo la prima applicazione (in funzione della temperatura e dell'umidità ambientale)
- Per una protezione ottimale, su superfici molto assorbenti si consiglia di applicare una seconda mano circa 24 ore dopo la prima applicazione. La superficie è nuovamente calpestabile 24 ore dopo l'ultimo trattamento.
- Non applicare in caso di pioggia, e successivamente ad essa attendere almeno 72 ore prima dell'applicazione.

Il prodotto è trasparente, potrebbe rendere più brillante il materiale, per questo si consiglia sempre di effettuare una prova preventiva su una piccola parte del supporto.

Per effettuare la pulizia periodica, anche quotidiana, si consiglia l'utilizzo di un detergente neutro tipo Saratoga Netta Tutto, seguendo le indicazioni sull'etichetta. Eventuali appiccicosità residue su utensili o superfici vanno rimosse con acqua e sapone. Richiudere bene il barattolo dopo l'uso.

RESA* PER LITRO	1°mano	2°mano
cotto, superficie levigate	10-15 m ²	15-20 m ²
monocotture, gres, clinker	30 m ²	30 m ²

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore	Trasparente non filmogeno
Peso specifico	0.82 + 0.04 g/ml

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a 20/25°C per 24 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione	Contenuto	Codice prodotto	Imballo pezzi	Ean
La Terrazza barattolo	1 l	88 945 001	6	8005860889453
La Terrazza barattolone	2,5 l	88 946 001	2	8005860889460



Rev. 06 del 2023- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Si declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall'uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Storza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.