

Saratoga Happy Color Primer Trasparente

Saratoga Happy Color Primer Trasparente è il fondo trasparente da applicarsi prima della normale verniciatura per assicurare l'adesione perfetta di ogni smalto spray su superfici difficili quali plastiche, leghe metalliche e metalli in genere, che altrimenti non sarebbero verniciabili.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Ideale per superfici plastiche (ABS, metacrilato, policarbonato, PVC rigido), per fascioni paraurti, carter di moto, modellini, superfici metalliche e leghe.

APPLICAZIONE:

- Pulire accuratamente la superficie da grassi, polvere, acqua, ecc.
- Agitare energicamente per un minuto la bombola capovolta
- Spruzzare a distanza di 20-30 cm con movimento lento e costante a strati incrociati e sottili
- Attendere almeno 1 ora prima di procedere alle successive applicazioni

Rimozione vernice con: acetone e/o diluente nitro

Con valvola autopulente.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	bombola contenente liquido sotto pressione
Colore	incolore
Odore	caratteristico di solvente
Densità a 20°C	0,75-0,80 g/ml
Pressione a 20°C	4 bar \pm 0,5
Lucentezza-Grado Gloss	25 Gloss
Tempo fuori polvere	10 minuti
Asciutto al tatto	15-20 minuti
Asciugatura completa	24 ore

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a 20/25°C.

AVVERTENZE

Conservare fuori della portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione	Contenuto	Codice prodotto	Pezzi per confezione	Codice EAN
Bombola	ml 400	88 169 01	6	8005860881693

