

Scheda Tecnica Saratoga Z4 Sigillante Pastoso

Saratoga Z4 Sigillante Pastoso è un sigillante acrilico monocomponente in dispersione acquosa.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Saratoga Z4 Sigillante Pastoso aderisce perfettamente ai materiali porosi utilizzati in edilizia, tra cui muratura, calcestruzzo, legno, gesso e cartongesso, anche se temporaneamente umidi. Verniciabile, per interni ed esterni, è particolarmente adatto per la sigillatura di crepe e fessure su muri e infissi, per sigillare porte, finestre, cassonetti. Ideale per il trattamento delle superfici prima della pitturazione.

APPLICAZIONE

- Le superfici devono essere pulite, asciutte ed esenti da polvere e grassi.
- Si consiglia di mascherare per un'esatta profilatura dei bordi (rimuovere immediatamente dopo l'applicazione).
- Tagliare l'ugello nel diametro desiderato.
- Estrudere con pistola manuale o ad aria compressa.
- Il sigillante applicato deve essere protetto dalla pioggia e dall'acqua subito dopo l'applicazione (per almeno 2 ore in ambiente caldo e 24 ore in ambiente freddo).

Se ne sconsiglia l'uso in zone pedonabili, su superfici bituminose o metalliche non verniciate, e in giunti immersi in acqua.

Pulizia immediata con acqua; quando indurito, si toglie con una lametta.

Caratteristiche tecniche

Natura chimica	base acrilica
Consistenza	tixotropica
Peso Specifico	1,64 g/cm ³
Tempo di lavorabilità*	10-15 minuti
Tempo di indurimento*	1-2 settimane
Estrudibilità	100-130 g/min
Temperatura di applicazione	+5/+40°C
Allungamento	400%
Movimento di lavoro massimo %	8

*a 23°C e 50% Umidità Relativa

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a +20/25°C. Teme il gelo.

AVVERTENZE

Conservare fuori della portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione prodotto	Contenuto	Codice prodotto	Imballo pezzi	Codice EAN
Bianco opaco	310 ml	85 403 001	12	8 005860 854031



Rev 01 del 16/07/2019- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Si declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall'uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza S.p.A. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.