

Saratoga Z66 FORTE STUCCO LEGGERO

Saratoga Z66 FORTE STUCCO LEGGERO, a base di microsfeere, pesa l'80% in meno dei comuni stucchi: ciò consente di utilizzare il prodotto anche in alti spessori, senza colature, anche su soffitti o pareti inclinate. È pronto all'uso. Una volta applicato, garantisce la totale assenza di screpolature, essicca rapidamente permettendone l'immediata verniciatura con ogni tipo di verniciatura o smalto all'acqua.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Saratoga Z66 FORTE STUCCO LEGGERO si usa per stuccare definitivamente e livellare, con una sola applicazione, fessure e fori, per rasare pareti nuove e dopo la rimozione di vecchie pitture o carta da parati. È ideale su intonaco, muro, gesso, cartongesso, calcestruzzo, cemento, pietra, polistirolo e poliuretano espansi, legno, sia in interni che all'esterno. Non ritira e, se ben levigato, non necessita di carteggiatura. È indicato anche per parti soggette a vibrazioni o per il restauro di mobili antichi, cornici e rosoni in polistirolo, poliuretano o gesso.

MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- Il prodotto è pronto all'uso.
- Le superfici devono essere pulite e compatte, prive di parti friabili.
- Applicare con una spatola.
- Pulizia immediata con acqua; quando indurito si toglie con una lametta.

CARATTERISTICHE TECNICHE		
base		Acrilica
consistenza		pastosa
Colore		Extra bianco
Velocità di indurimento*	mm/ora	2
Temperatura di applicazione	°C	+5/+35
Tempo aperto	minuti	30 - 40

*a 23°C e 50% Umidità Relativa

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino a 20/25°C. Teme il gelo.

NOTE/AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione	Contenuto	Pezzi per confezione	Codice	EAN
BARATTOLO	ml 250	12	07.180.001	8 005860 071803
BARATTOLO	ml 500	12	07.181.001	8 005860 992719

