

Saratoga Grasso Spray al Rame

Saratoga Grasso Spray al Rame è il lubrificante antigrippaggio che resiste alle alte temperature, sino a 1000°C.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Saratoga Grasso Spray al Rame trova impiego in diversi settori quali: acciaierie, fonderie, officine meccaniche, imprese edili... In particolare è indispensabile per viti, dadi, morsetti, perni, espulsori, giunti, cuscinetti a rotolamento, valvole per vapore e flange sottoposti ad alte temperature. È fondamentale in fase di montaggio o revisione delle caldaie, per la lubrificazione delle piastre, bruciatori o parti filettate. Nel settore automobilistico è particolarmente indicato per i dadi del collettore di scarico, perni, giunti e balestre, in genere per tutte le parti esposte ad agenti atmosferici.

MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- Agitare bene la bombola prima dell'uso.
- Applicare il prodotto ad una distanza di 25-30 cm su superfici pulite ed asciutte.
- Servirsi dell'apposita cannuccia in dotazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Stato fisico	Aerosol
Colore	Rame brillante
Odore	Leggero

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a +20/25°C.

NOTE/AVVERTENZE

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione	Contenuto	Codice prodotto	Pezzi per confezione	Codice EAN
BOMBOLA	300 ml	54.275.001	12	8 005860 542754

