

## Scheda Tecnica Anticondensa

Saratoga Anticondensa è una pittura isolante a base di dispersione acrilica e microparticelle che assicurano un elevato isolamento termico ed acustico, dando luogo ad una barriera che impedisce la formazione di vapore acqueo sulle pareti, mantenendo costante la temperatura dell'aria interna all'ambiente, prevenendo la formazione di condensa e quindi di muffa.

### SETTORI DI APPLICAZIONE

Ideale per tutti gli ambienti che, a causa di una forte umidità dell'aria interna o perché con pareti esposte a nord o a forti escursioni termiche, sono soggette a muffa. Di colore bianco, può essere tinteggiato con colori concentrati per idropittura.

### APPLICAZIONE

- Si applica a superfici pulite, asciutte e compatte (rimuovere meccanicamente eventuali parti non bene aderenti)
- Le zone con muffa devono essere precedentemente trattate con Saratoga Antimuffa, pulire con acqua e lasciare asciugare
- Su muri nuovi, applicare una mano di fissativo
- Diluire al 20% in volume con acqua; applicare almeno due mani di prodotto per ottenere un buon isolamento termico (attendere almeno 6 ore tra una mano e l'altra)
- Per finiture lisce, utilizzare un pennello; per finiture bucciate, servirsi di un rullo
- Non applicare a temperature inferiori a +5°C

Teme il gelo. Pulizia con acqua.

Caratteristiche tecniche		
Peso specifico	g/ml	0,900 ± 0,030
Aspetto del film essiccato		opaco
Colore		bianco
Temperatura di applicazione	°C	>5
Asciutto al tatto	ore	1-2
Seconda mano dopo	ore	6
Asciugatura completa	ore	24

Resa per mano	
finitura liscia	3-3,5 m²/l
finitura bucciatata	2-2,5 m²/l

### MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a +20/+25°C.

### NOTE/AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito [www.saratoga.it](http://www.saratoga.it)



Descrizione	Contenuto	Codice prodotto	Imballo pezzi	Codice EAN
Secchiello	4 litri	54 155 001	4	8005860541559