

## Saratoga Pittura Risanante Antiumidità Z15

Saratoga Pittura Risanante Antiumidità Z15 è costituita da un legante elastomerico a base di resine acriliche sciolto in solventi alifatici e da una carica attiva a carattere Waterproofing, che dà adesione su superfici umide.

### SETTORI DI APPLICAZIONE

Saratoga Pittura Risanante Antiumidità Z15 è la barriera ideale contro l'umidità ascendente dei muri interni poiché ferma le infiltrazioni d'acqua a pressione positiva o negativa, senza però impedire il processo di respirazione delle pareti.

E' la pittura ideale per il risanamento di pareti e soffitti soggetti ad umidità o a condensa, in tutti quegli ambienti seminterrati e con scarsa ventilazione come cantine, garages, docce, bagni, cartiere, tintorie, piscine coperte (tutti locali ad elevato livello igrometrico). Può essere applicato su supporti porosi o non porosi, cemento a vista asciutto, fresco o anche ricco di umidità.

Saratoga Pittura Risanante Antiumidità Z15 è una pittura lavabile che risolve il problema dei muri umidi o con infiltrazioni d'acqua, impedendo la comparsa di macchie, bolle, sfogliamento della pittura, distacco dell'intonaco, cattivi odori e muffe.

Ha un aspetto bianco vellutato con una finitura che dura a lungo senza ingiallire poiché è inattaccabile dagli alcali presenti nell'intonaco. E' particolarmente resistente alle abrasioni. E' inodore durante e dopo l'applicazione. Ha buona distensione e uniforme opacità, ottima lavabilità anche con i comuni detergenti. Aderisce fortemente ai muri, anche umidi, e resiste a una contropressione capillare di 3 metri di colonna d'acqua per cm<sup>2</sup>. E' applicabile anche su pareti esterne, esposte a spruzzi o ad acqua battente. Resiste a getti d'acqua, anche violenti.

### MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- Mescolare prima dell'uso
- Staccare ed eliminare eventuali parti d'intonaco non aderenti o molto friabili, bollature e gli strati di vernice in via di distacco.
- Solo per la prima mano, diluire al 5-10% con acqua, quindi procedere alla stesura del prodotto con una pennellina o a rullo.
- Attendere la perfetta asciugatura (circa 3 ore) ed applicare la seconda mano senza diluire il prodotto.

Pulizia degli attrezzi subito dopo l'uso con acqua e sapone.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Essiccamento al tatto    | 30-60'                    |
| Essiccamento/asciutto in | 2-3 h                     |
| Consumo                  | 150-180 gr/m <sup>2</sup> |
| Peso Specifico a 20°C    | 1300-1400 g/l             |

### MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino a +20/+25°C.

### NOTE/AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito [www.saratoga.it](http://www.saratoga.it)

| Descrizione | Contenuto | Codice prodotto | Imballo pezzi |
|-------------|-----------|-----------------|---------------|
| Barattolo   | ml 750    | 07145001        | 6             |
| Barattolo   | ml 2500   | 07146001        | 2             |

