

Saratoga Z3.0 STUCCO BIANCO IN POLVERE

Saratoga Z3.0 è formulato con cariche minerali e resine sintetiche. È il prodotto ideale per ogni tipo di intervento in interni. Facile preparazione e lavorabilità; non raggruma.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Saratoga Z3.0 è ideale per il riempimento di fessure e crepe, di piccoli o grandi fori e per rasature di piccole superfici; il prodotto permette di realizzare una finitura liscia, di elevata durezza. Si applica su tutti i supporti porosi come intonaco, muratura, gesso, cartongesso e legno.

MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- Le superfici devono essere asciutte e pulite; eliminare eventuali parti friabili.
- Miscelare 2 parti di Z3.0 con 1 parte di acqua, fino ad ottenere un impasto omogeneo e consistente.
- Il tempo di lavorabilità è di circa 2 ore, tale da consentire la preparazione di quantità d'impasto anche rilevanti, per interventi più estesi.
- Applicare l'impasto con una spatola e livellarlo al piano della superficie da riparare.
- L'elevata qualità del prodotto consente di applicare spessori anche elevati, senza che si formino fessurazioni.
- Ad essiccazione avvenuta (dopo 1-2 ore, in base allo spessore di materiale applicato ed alle condizioni ambientali), si può procedere alle successive operazioni, come carteggiatura e tinteggiatura.

Pulizia con acqua entro 10 minuti.

CARATTERISTICHE TECNICHE		
Stato fisico		Polvere
Colore		Bianco
Spessore di applicazione	mm	Da 0 a 10 in più strati
Resa indicativa	Kg/m ²	1
Temperatura di applicazione	°C	+8/+30
Verniciabile dopo	h	1-2

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino a 20/25°C. Teme il gelo.

NOTE/AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione	Contenuto	Pezzi per confezione	Codice	EAN
SCATOLA	Kg 1	10	07.111.001	8 005860 547117

