

## Saratoga Legno Prof

Saratoga Legno Prof è un impregnante base acqua specifico per legno.

### SETTORI DI APPLICAZIONE

Senza solventi, inodore, protegge e decora il legno sia in interni che in esterni. Le speciali resine con cui è formulato, impregnano penetrando in profondità, proteggendo efficacemente il legno dagli agenti atmosferici.

Arricchito con pigmenti che ne garantiscono buona resistenza ai raggi UV e maggior stabilità del colore anche su manufatti esposti al sole. Non altera l'aspetto naturale del legno, anzi, ne accentua le venature. Permette la naturale traspirazione del legno, conservandolo sano nel tempo.

Ideale per tutti gli elementi in legno, come chalet, casette in legno, terrazze, pergolati, infissi, porte, finestre, staccionate, elementi di balconi, persiane, sottotetti, scale, travature, rivestimenti vari, perlinature, arredi, ecc. Non è adatto per parquet e pavimenti in legno.

### APPLICAZIONE

- Applicare su legni puliti, asciutti e privi di oli, cere, grassi, resina o vecchie finiture.
- Pronto all'uso (diluzione non richiesta).
- Mescolare bene prima dell'uso.
- Si applica a pennello, a rullo, a spruzzo (pressione pistola 3-4 atm, ugello Ø1.7-2mm) o a immersione. A pennello applicare nel senso delle venature del legno.

#### Legno nuovo:

- Carteggiare con carta abrasiva fine nella direzione della fibra, eliminando eventuali parti poco aderenti (resina, ecc.).
- Rimuovere accuratamente i residui di polvere.
- Si raccomanda di applicare 2 mani in interni; 2 o più mani in esterni, su legno molto esposto o su colori chiari, a seconda del risultato desiderato.
- Carteggiare sempre tra una mano e l'altra (rimuovere accuratamente la polvere dopo ogni carteggiatura).

#### Legno infestato:

- Carteggiare, pulire e trattare con un curativo adeguato.
- Impregnare.

#### Legno vecchio non trattato:

- Carteggiare eliminando eventuali piccole imperfezioni o parti invecchiate.
- Rimuovere accuratamente i residui di polvere.
- Applicare 2 mani.
- Carteggiare sempre tra una mano e l'altra (rimuovere accuratamente la polvere dopo ogni carteggiatura).

#### Legno trattato:

- Carteggiare accuratamente e rimuovere i residui di polvere.
- Se la vecchia vernice è ancora sulla superficie, sverniciare con Saratoga Sverniciatore Super-Attivo.
- Applicare 1-2 mani.
- Carteggiare sempre tra una mano e l'altra (rimuovere accuratamente la polvere dopo ogni carteggiatura).

#### Legno grasso (legni esotici, teak...):

- Sgrassare con opportuno diluente.
- Applicare 2 mani.
- Carteggiare sempre tra una mano e l'altra (rimuovere accuratamente la polvere dopo ogni carteggiatura).

Non applicare in caso di pioggia. Se ha piovuto, attendere almeno 24 ore prima dell'applicazione.

Più mani sovrapposte tendono a scurire la tonalità delle tinte.

Pulire gli attrezzi con acqua. Richiudere il barattolo dopo l'uso.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|   |   |
|---|---|
| Temperatura di applicazione<br>(in clima secco) | +10 / +30°C                               |
| Asciutto al tatto dopo                          | 1 ora                                     |
| Sovraverniciabile dopo                          | 6 ore                                     |
| Sovraverniciabile con                           | smalti o flatting all'acqua               |
| Mani necessarie:                                | 2 o più mani a seconda<br>della necessità |
| Resa indicativa per mano*                       | 18-20 m <sup>2</sup> /l                   |
| Peso specifico                                  | ca. 1 kg/l                                |

\*Dipende dalla porosità del supporto e dall'applicazione

## MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a +20/25°C per 24 mesi dalla data di produzione. Teme il gelo.

## NOTE

Non adatto per parquet e pavimenti in legno.

Non utilizzare a tintometro.

## AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito [www.saratoga.it](http://www.saratoga.it)

| Descrizione prodotto | Contenuto | Codice prodotto | Imballo pezzi | Codice EAN      |
|----------------------|-----------|-----------------|---------------|-----------------|
| Incolore             | 750 ml    | 88 570 001      | 6             | 8 005860 885707 |
| Rovere               | 750 ml    | 88 570 002      | 6             | 8 005860 909465 |
| Teak                 | 750 ml    | 88 570 003      | 6             | 8 005860 909472 |
| Mogano               | 750 ml    | 88 570 004      | 6             | 8 005860 909489 |
| Castagno             | 750 ml    | 88 570 005      | 6             | 8 005860 909496 |
| Noce                 | 750 ml    | 88 570 006      | 6             | 8 005860 909502 |
| Noce scuro           | 750 ml    | 88 570 007      | 6             | 8 005860 909519 |
| Incolore             | 2,5 l     | 88 572 001      | 2             | 8 005860 885721 |
| Noce                 | 2,5 l     | 88 572 006      | 2             | 8 005860 914490 |
| Noce scuro           | 2,5 l     | 88 572 007      | 2             | 8 005860 914506 |



Rev 03 del 20/07/2021- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego.

L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza s.p.a.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.