

Saratoga Legno Prof Cerato

Saratoga Legno Prof Cerato è un impregnante base acqua per la decorazione e protezione del legno, additivato con speciali cere protettive che ne aumentano la resistenza alle intemperie e all'umidità.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Indicato sia in esterni che in interni; è inodore. Penetra in profondità proteggendo efficacemente il legno dagli agenti atmosferici. Arricchito con pigmenti che ne garantiscono buona resistenza ai raggi UV e maggior stabilità del colore anche su manufatti esposti al sole. Non altera l'aspetto naturale del legno, anzi, ne accentua le venature, conferendo un aspetto satinato ceroso, morbido e naturale. Permette la naturale traspirazione del legno, conservandolo perciò sano nel tempo.

Ideale per tutti gli elementi in legno: chalet, cassette in legno, infissi, porte, finestre, elementi di balconi, pergolati, terrazze, persiane, sottotetti, scale, staccionate, travature, perlinature, arredi, rivestimenti vari, ecc. Non è adatto per parquet e pavimenti in legno.

APPLICAZIONE

- Applicare su legni puliti, asciutti e privi di oli, cere, grassi, resina o vecchie finiture.
- Pronto all'uso (diluzione non richiesta).
- Mescolare bene prima dell'uso.
- Si applica a pennello, a rullo o a spruzzo (pressione pistola 3-4 atm, ugello Ø1.7-2mm). A pennello applicare nel senso delle venature del legno.

Legno nuovo:

- Carteggiare con carta abrasiva fine nella direzione della fibra, eliminando eventuali parti poco aderenti (resina, ecc.).
- Rimuovere accuratamente i residui di polvere.
- Si raccomanda di applicare 2 mani in interni; 2 o più mani in esterni, su legno molto esposto o su colori chiari, a seconda del risultato desiderato.
- Carteggiare sempre tra una mano e l'altra (rimuovere accuratamente la polvere dopo ogni carteggiatura).

Legno infestato:

- Carteggiare, pulire e trattare con un curativo adeguato.
- Impregnare.

Legno vecchio non trattato:

- Carteggiare eliminando eventuali piccole imperfezioni o parti invecchiate.
- Rimuovere accuratamente i residui di polvere.
- Applicare 2 mani.
- Carteggiare sempre tra una mano e l'altra (rimuovere accuratamente la polvere dopo ogni carteggiatura).

Legno trattato:

- Carteggiare accuratamente e rimuovere i residui di polvere.
- Se la vecchia cera o vernice è ancora sulla superficie, sverniciare con Saratoga Sverniciatore Super-Attivo.
- Applicare 1-2 mani.
- Carteggiare sempre tra una mano e l'altra (rimuovere accuratamente la polvere dopo ogni carteggiatura).

Legno grasso (legni esotici, teak...):

- Sgrassare con opportuno diluente.
- Applicare 2 mani.
- Carteggiare sempre tra una mano e l'altra (rimuovere accuratamente la polvere dopo ogni carteggiatura).

Non applicare in caso di pioggia. Se ha piovuto, attendere almeno 24 ore prima dell'applicazione.

Più mani sovrapposte tendono a scurire la tonalità delle tinte.

Pulire gli attrezzi con acqua. Richiudere il barattolo dopo l'uso.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura di applicazione (in clima secco)	+10 / +30°C
Asciutto al tatto dopo	1 ora
Sovraverniciabile dopo	6-8 ore
Mani necessarie:	2 o più mani a seconda della necessità
Resa indicativa per mano*	18-20 m ² /l
Peso specifico	ca. 1 kg/l

*Dipende dalla porosità del supporto e dall'applicazione

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a +20/25°C per 24 mesi dalla data di produzione. Teme il gelo.

NOTE

Non adatto per parquet e pavimenti in legno.

Non utilizzare a tintometro.

AVVERTENZE

Data la presenza di cera, il prodotto non si presta a essere sovraverniciato.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione prodotto	Contenuto	Codice prodotto	Imballo pezzi	Codice EAN
Incolore	750 ml	88 580 001	6	8 005860 909526
Rovere	750 ml	88 580 002	6	8 005860 909533
Teak	750 ml	88 580 003	6	8 005860 909540
Mogano	750 ml	88 580 004	6	8 005860 909557
Castagno	750 ml	88 580 005	6	8 005860 909564
Noce	750 ml	88 580 006	6	8 005860 909571
Noce scuro	750 ml	88 580 007	6	8 005860 909588
Incolore	2,5 l	88 582 001	2	8 005860 885820
Noce	2,5 l	88 582 006	2	8 005860 914476
Noce scuro	2,5 l	88 582 007	2	8 005860 914483



Rev 03 del 20/07/2021- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego.

L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza s.p.a.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.