

Scheda Tecnica Forza Sigillante

Sigillante adesivo in nastro ad alto spessore.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Per interni ed esterni, sigilla istantaneamente e permanentemente crepe, fessure, tagli, rotture, giunzioni, anche su superfici irregolari. si applica su plastiche (escluse quelle antiaderenti tipo PE, PP, PTFE), metalli, vetro, legno verniciato; per l'utilizzo su cemento e malte si raccomanda di applicare preventivamente una o più mani di fissativo. Non impiegare su superfici friabili o sfarinanti, non adoperare su tubi in pressione continua (ad esempio gas).

Può essere applicato anche sovrapposto in più strati, è resistente agli agenti atmosferici ed inquinanti, ai raggi UV, all'abrasione, non pedonabile, può essere occasionalmente calpestato. Grazie alla sua speciale composizione in schiuma acrilica, rimane elastico e flessibile per assorbire le vibrazioni e contrastare le dilatazioni termiche a cui viene sottoposto; la stessa composizione permette un'elevata con formabilità del nastro, facilitandone l'impiego e la durata sui profili su cui viene applicato (anche se rivettati o fissati con viti o dadi). Sovraverniciabile con pitture all'acqua o a solvente.

APPLICAZIONE

- Pulire le superfici
- Applicare Forza Sigillante avendo cura di non toccare la parte adesiva con le dita
- Pressare il nastro applicato, specialmente lungo i bordi e intorno alle irregolarità (viti, dadi, rivetti)
- Rimuovere il film protettivo

Caratteristiche tecniche

Adesivo	acrilico
Composizione	schiuma acrilica
Forza Adesiva*	100 N/25 mm
Resistenza a trazione*	37,5 N/25 mm
Resistenza a temperatura*	-20/+70°C
Temperatura di applicazione	+15/+30°C
Allungamento a rottura*	350%
Spessore nastro	1 mm
Resistenza ai raggi UV	eccellente
Resistenza a umidità	eccellente
Colore	trasparente/traslucido

* livelli di performance ottimali raggiunti dopo 24 h dall'applicazione, a 23°C

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a 20/25°C.

Codice prodotto	Descrizione	Formato	Imballo pezzi	EAN
62 478 001	Forza Sigillante	mm 38 x 1,5 m	espositore da 30 pz	8005860624788
62 478 003	Forza Sigillante	mm 38 x 1,5 m	sfuso 10 pz	8005860624788



Rev 03 del 21/09/2022- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Si declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall'uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni..