

Via Edison, 76 - 20090 Trezzano sul Naviglio (MILANO) - ITALY TEL. +39.02.445731 - www.saratoga.it

# Saratoga Sigilla Sanitari

Saratoga Sigilla Sanitari è un nastro sigillante autoadesivo impermeabile e permanente. È inattaccabile dalle muffe ed il suo film plastico altamente conformabile e flessibile risulta sempre brillante e facile sia da applicare che da pulire.

#### **SETTORI DI APPLICAZIONE**

Sigilla definitivamente ed elegantemente le fessure esistenti tra il pavimento e la base del W.C., del bidet e la colonna del lavandino, evitando il passaggio di odori sgradevoli ed il possibile insediamento di insetti molesti. Si applica in maniera facile, veloce e pulita in quanto sostituisce il tradizionale utilizzo di cemento bianco o gesso, rende il risultato del lavoro più duraturo perché il prodotto non si screpola con il passare del tempo. Assicura la massima adesione e tenuta anche su superfici particolarmente curve e/o concave.

#### **APPLICAZIONE**

- Pulire a fondo le superfici di contatto avendo cura di sgrassarle bene (potete usare alcool o acetone); rimuovere eventuali tracce di silicone con attrezzi adeguati quali Saratoga Rimuovi Sigillanti o con prodotti chimici tipo Saratoga Via Sil Indurito.
- Srotolare 5-10 cm di Sigilla sanitari ed iniziare l'applicazione da un punto nascosto (in questo modo il punto di giunzione rimarrà invisibile)
  posizionando la punta del nastro sulla fessura e premere, continuare così per tutto il bordo da sigillare e tagliare solo alla fine in modo da far combaciare perfettamente i due lembi.
- Terminata l'operazione di applicazione, strisciate con il polpastrello del dito sul film plastico, avendo cura di mantenere una pressione costante, in questo modo migliorerete sia l'adesione che l'aspetto estetico finale.

CARATTERISTICHE TECNICHE				
Resistenza alla trazione	Kg/cm <sup>2</sup>	2,5		
Adesività su acciaio (peel 90°)	N/cm	12		
Adesività su acciaio (peel 180°)	N/cm	24		
Peso specifico	g/cm <sup>3</sup>	1,5		
Coefficiente evaporazione (grado di impermeabilità)	g/m²/24h/mm	0,13		
Resistenza alla temperatura	°C	-40 / +90		

## MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a +20/25°C.

### **AVVERTENZE**

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione	Contenuto	Cod. Prodotto	Imballo pz	Codice EAN
BIANCO in astuccio	mm10x300cm	57 417 001	12	8 005860 574175

