

Saratoga Bitumì Guaina Liquida

Saratoga Bitumì Guaina liquida è la finitura monocomponente rapida a base gomma sintetica, ideale per impermeabilizzare, proteggere e riparare.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Saratoga Bitumì Guaina Liquida è adatta per applicazioni sia in interni che in esterni, è particolarmente indicata per impermeabilizzare: docce e bagni, giunti per guaine diverse, pavimentazioni e pareti, sotto-piastrella in ambienti umidi, fessure nelle transizioni e penetrazioni del tetto, serramenti delle finestre e giunti dei lucernai. Inoltre, è ideale per riparazioni di: lembi di guaine che si staccano, gronde, lamiere ondulate e per isolamento di giunti all'aria e all'acqua. Adatta per: coperture, lastre di fibrocemento, terrazzi a bassa pedonabilità, coppi e tegole, tubature, comignoli, scossaline, scolmatori, vasi.

Ideale per tutte le superfici, è particolarmente indicata su: massetto, cemento, bitume, lamiere metalliche, alluminio, acciaio e legno.

Totalmente impermeabile ad aria e acqua, è autolivellante ed elastica, protegge da corrosione ed erosione, è senza plastificanti, senza COV, senza solventi e inodore.

Adatta anche per superfici piane senza pendenza.

Pronta all'uso, si applica facilmente a pennello, non ritira ed è sovraverniciabile. Copre e protegge le superfici senza intaccarle.

Si può applicare a partire da 0°C.

MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- Assicurarsi che le superfici da trattare siano pulite, asciutte e sgrassate. Carteggiare se necessario.
- Per applicazione su superfici molto porose, primerizzare con Saratoga Mix1000 in rapporto di 1:1 (1 parte di acqua e 1 di Mix1000).
- Mescolare con spatola prima dell'uso, fino ad ottenere una colorazione uniforme.
- Applicare uniformemente a pennello (eventualmente è possibile applicare anche a rullo) almeno 2 strati da 0,5 mm circa l'uno, aspettando circa 1 ora (tempo pelle) tra le due applicazioni.
- Ad asciugatura completa avvenuta (12 ore circa), assicurarsi di aver applicato uno spessore totale di almeno 1 mm.
- Considerare tempistiche almeno raddoppiate in caso di posa al freddo.

Pulizia: immediata con acqua, quando indurito si toglie con una lametta.

Caratteristiche tecniche

Colore	Nero una volta asciutto
Peso specifico	ca. 1,2 g/ml
pH	ca. 7
Viscosità	ca. 15000 mPa s (+23°C)
Temperatura di applicazione	0°C / +30°C
Resistenza a temperatura	-30°C / +80°C con picchi fino a +100°C.
Resa	Un barattolo è indicato per 1 m ² ca.

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a +20/+25°C.

NOTE/AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione prodotto	Codice prodotto	Colore	Contenuto	Imballo pz	Codice EAN
Bitumì Guaina Liquida	54185001	Nero	ml 750	8	8 005860 541856



Rev 01 del 24/08/2023- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Si declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall'uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.